

# **SOL 31**

## **Uppdatera meddelandestatus, dosaktör**

Tjänstespecifikation för versionspaket 17.1



## Innehåll

1. Inledning .....	3
1.1 Referenser .....	3
1.1 Formatregler.....	3
1.1.1 Datum / datum och tid .....	3
1.1.2 Uppdatering av valfria värden i SOL.....	3
2 Beskrivning .....	4
2.1 Tjänst.....	4
2.2 Syfte med funktion.....	4
2.3 Behörighet.....	4
2.4 Indata.....	5
2.5 Utdata.....	7
2.6 Verksamhetsregler/logik.....	8
Versionshistorik.....	9

# 1. Inledning

## 1.1 Referenser

1. SOL – Sortiment- och Leveransinformation för dos
2. Begreppskatalog
3. E002 - Behörighetsstyrning

## 1.1 Formatregler

### 1.1.1 Datum / datum och tid

Datatypen ”Datum” sätts i SOLs tjänstespecar till formatet YYYY-MM-DDTHH:mm:ss om inte annat anges. Om inte tid skickas med vid anrop sätts tiden till 00:00:00. Vissa tjänster tar bara hänsyn till YYYY-MM-DD -delen.

### 1.1.2 Uppdatering av valfria värden i SOL

Alla valfria värden som kan uppdateras vid anrop av SOL:s uppdateringstjänster, ersätts av null om inget värde anges.

## 2 Beskrivning

### 2.1 Tjänst

UppdateraMeddelandeStatusDosaktor V3.0

### 2.2 Syfte med funktion

Dosapotek kan uppdatera status på ett meddelande.

### 2.3 Behörighet

Behörig personal hos dosapoteket ska kunna anropa tjänsten.

## 2.4 Indata

ID	<XML-tag>/ fältnamn	Kort beskrivning	Mult	Validering/ Anmärkning
I002	behörighetsinformation	Se I1 nedan	1..1	Klass
I008	uppdaterameddelande	Se I2 nedan	1..*	Klass

### I1. Behörighetsinformation

ID	<XML-tag>/ fältnamn	Kort beskrivning	Mult	Validering/ Anmärkning
I003	fornamn	Farmaceuts eller annan apotekspersonals förnamn	1..1	1 - 25 pos Se R005
I004	efternamn	Farmaceuts eller annan apotekspersonals efternamn	1..1	1 - 25 pos Se R005
I005	legitimationskod	Farmaceuts legitimationskod	0..1	Exakt 6 pos Se R003
I006	yrkesroll	Användarens yrkesroll FA = Farmaceut (apotekare och receptarie) eller AP = apotekspersonal	1..1	Enum
I007	dosapotekid	GLN-kod för dosapotek	1..1	Exakt 13 pos Valideras mot EXPO

## I2. Uppdatera meddelande

ID	<XML-tag>/ fältnamn	Kort beskrivning	Mult	Validering/ Anmärkning
<b>I009</b>	meddelandeid	ID för meddelande ID	1..1	Long se R004
<b>I010</b>	meddelandesstatus	Meddelandestatus: O = Oläst L = Läst B = Borttaget	1..1	Enum Se R001
<b>I011</b>	statustidpunkt	Datum och klockslag	1..1	Datum

## 2.5 Utdata

ID	<XML-tag>/ fältnamn	Kort beskrivning	Mult	Anmärkning
U001	resultatkod	Möjliga värden: INFO WARN ERROR	1..1	enum
U002	meddelandetext		1..1	1 - 300 pos
U003	meddelandeid	ID för responsmeddelande	1..1	Integer
U004	<b>uppdaterameddelandestatus</b>	<b>Se U1 nedan</b>	<b>0..*</b>	<b>Klass</b>

### U1. UppdateraMeddelandeStatus

ID	<XML-tag>/ fältnamn	Kort beskrivning	Mult	Validering/ Anmärkning
U005	meddelandeid	ID för meddelande	1..1	Long
U006	meddelandestatus	Möjliga värden: O = Oläst L = Läst B = Borttaget	1..1	Enum
U007	statustidpunkt	Datum och klockslag	1..1	Datum

## 2.6 Verksamhetsregler/logik

ID	Verksamhetsregler/logik
<b>R001</b>	Meddelande kan uppdateras från status ”Oläst” till ”Läst”, ”Oläst” till ”Borttaget”, ”Läst” till ”Borttaget” samt från status ”Läst” till ”Oläst”.
<b>R002</b>	Ett eller flera meddelanden kan uppdateras i samma anrop.
<b>R003</b>	Om I006 yrkesroll = FA är I005 legitimationskod obligatoriskt.
<b>R004</b>	Endast meddelanden som är kopplade till det anropande dosapoteket kan uppdateras.
<b>R005</b>	I003 fornamn, I004 efternamn, I007 dosapotekid samt anropstidpunkten sparas i SOL, som information om vem som senast ändrat meddelandet och när.



## Versionshistorik

Utgåva	Datum	Kommentar
1.0	2017-10-12	Ändringar sedan versionspaket 16.1: Tillägg av SAMBI-biljett (VOA-643).  Formatering av dokumentet med smalare marginaler för bättre disponering.
2.0	2019-04-02	Ändringar sen versionspaket 17.1: Tjänsteverion 3.0 Inparametern I001 är borttagen  I002 behorighetsinformationdosaktor har bytt namn till behorighetsinformation  I010/U006 status har bytt namn till meddelandestatus